

YAMAGIWA LIGHTING 2016-2017

「YAMAGIWA LIGHTING 2016-2017」掲載品についての誤記 及び 中止品をお知らせいたします。
お詫び申し上げますとともに、謹んで訂正させていただきます。

正誤表

頁	カタログ番号	誤	正
P41	P2911W	E26 クリアボールランプ 95mm 60W×1	E26 ホワイトボールランプ 95mm 60W×1
P45	P2903H+X-204B	高・390	高・415
P69	756AIMSMALL/BLK 756AIMSMALL/WHI 756AIMSMALL/BRN	器具光束 20W	器具光束 1250lm 消費電力 20W
P70	756CHASEN/S2A/BLK 756CHASEN/S2A/WHI	E26 普通ランプシリカ 100W×1 消費電力 90W	E26 電球形ハロゲンランプホワイト 45W×1 消費電力 45W
P79	756FRISBI/HOME	E26 普通ランプシリカ 60W×1	E26 普通ランプシリカ 100W×1
P88	F-252W	消費電力 21W	消費電力 7.8W
P103	776GL40 776GL400G 776PA40	E12 ホワイトボール 60W×1 消費電力 54W	E12 ホワイトボールランプ 40mm 40W×1 消費電力 40W
P104	776MOONWHI/S 776MOONCOP/S	E26 普通ランプシリカ 60W×1 消費電力 57W	E26 ホワイトボールランプ 50mm 40W×1 消費電力 40W
		※E26 LED電球 60Wタイプ (LDA8) 使用可 (別売) 明るさ、光イメージが異なる場合があります	LED電球 使用不可
P105	776PTPBLK 776PTPWHI 776PYPCHR 776PTPBCHR 776PTPBRS 776PTPCOP	質量・1.0kg	質量・3.0kg
P106	776FUN0DA	質量・6.5kg	質量・8.5kg
P107	776FUN10DM 776FUN11DM	※E26 LED電球 60Wタイプ (LDA8) 使用可 (別売)	※E26 LED電球 100Wタイプ (LDA8) 使用可 (別売)
P107	776FUN7DM	質量・59.0kg	質量・49.0kg
P107	776FUN8DM	質量・75.0kg	質量・62.0kg
P115	956KP2312M	セードはデンマーク製	デンマーク製
P115	956KP1311MCP 956KP1312MCP 956KP1312SCP	表記なし	(ランプ別)
P119	914A333/BRASS	※E26 LED電球 (LDA9) 使用可 (別売)	※E26 LED電球 60Wタイプ (LDA8) 使用可 (別売)
P131	F-245	LED電球 60Wタイプ (LDA8) ×1	E26 LED電球 60Wタイプ (LDA8) ×1
P131	F-246	LED電球 60Wタイプ (LDG9) ×2 消費電力 17.8W	E26 LED電球 100Wタイプ (LDG13) ×2 消費電力 26W
P131	F-247	LED電球 60Wタイプ (LDG9) ×1 消費電力 8.9W	E26 LED電球 100Wタイプ (LDG13) ×1 消費電力 13W
P141	F-092	アルミアルマイト仕上	鋼クロームメッキ 硬質ガラス一部フロスト
P171	P2898	全長・1050~1300mm	全長・600~1300mm

正誤表

頁	カタログ番号	誤	正
P173	SS295C SS296C SS297C	高・295 全長・380mm	高・380 (全長表記なし)
P176	F-272F F-272N	質量・2.9kg	質量・4.1kg
P176	F-273F F-273N	質量・4.1kg	質量・2.9kg
P178	C2227	E26 LED電球 60Wタイプ (LDG9) ×8 消費電力 80.1W	E26 LED電球 60Wタイプ (LDG9) ×10 消費電力 89W
P180	C2016D C2017D C2143W C2144W C2192C C2193C	※E26 LED電球 40Wタイプ (LDA5LE17CW) 使用可 (別売) 明るさ、光イメージが異なる場 合があります	※E26 LED電球 40Wタイプ (LDA5) 使用可 (別売) 明るさ、光イメージが異なる場合があ ります
P181	C2225C C2225F	E11 φ50ダイクロイックミラーランプ 110V 50W×5	E11 φ50ダイクロイックミラーランプ 110V 50W×3
P203	T1139W T1139G T1139H	消費電力 7.8W 質量・0.6kg	消費電力 4.8W 質量・0.8kg
P204	K-646B K-646S	消費電力 5.2W	消費電力 10.4W
P210	K8305N	LED 3.2W 消費電力 4.5W	LED 5.7W 消費電力 7.8W
P247	S7060S+Z1216R	合計 ¥54,000 (税抜)	合計 ¥50,000 (税抜)
P257	756STYLOS	E26 普通ランプシリカ 60W×1 + E26 ビーム ランプ 110V130W×1 消費電力 210W	E26 普通ランプシリカ 60W×1 + E26 ビーム ランプ 110V150W×1 消費電力 174W
P267	756TAB/T/LED/BLK 756TAB/T/LED/WHI 756TAB/F/LED/BLK 756TAB/F/LED/WHI	LED 5W 器具光束 425lm 消費電力 5W	LED 9W 器具光束 612lm 消費電力 9W
P271	756TATOU/T1A/BLK 756TATOU/T1A/WHI 756TATOU/T1A/BRN	消費電力 36W	消費電力 40W
P287	S7412W S7412G S7412H	質量・7.2kg	質量・3.3kg
P293	776PTTBLK 776PTTWHI 776PTTCHR 776PTTBCHR 776PTTBRS 776PTTCOP	質量・5.0kg	質量・4.5kg
P307	S7357	ARCADE	ARCEA
P311	S7368+SS262W	SS262W	SS266W
P338	K-634W	E26 LED電球 60Wタイプ (LDA8) ×1 消費電力 7.8W	E17 LED電球 60Wタイプ (LDA7) ×1 消費電力 7.0W
P347	Z6193	(100V)	(100/200V)
P366	Z6193	(100~240V)	(100/200V)
P369	Z6194	266.4×62.6 45.8	165×40 30
P403	102F707VW	※L-system・光色リク調光の詳細はP136参照	※L-system・光色リク調光の詳細はP414参照
P434	LED ORDER LIGHT SERIES SALIOT™	お手持ちのスマホ灯の操作で～	お手持ちのスマホ等の操作で～
P435	YT41B(B・W)	VIOLED TYPE	高演色タイプ
P445	LED ORDER LIGHT SERIES BHB	～FHPランプを採用。	～LEDを採用。
P473	K4607B	LED 25.2W 器具光束 2236lm 消費電力 30W	LED 15.8W 器具光束 2186lm 消費電力 21W
P481	K4189B K4190B K4460B K4461B	壁付専用 防雨型IP65	壁付・天井付使用可 防雨防湿型IP65
P482	B4438B	¥72,000 (税抜)	¥75,000 (税抜)
P482	B4437B	¥41,200 (税抜)	¥45,000 (税抜)

正誤表

頁	カタログ番号	誤	正
P482	B4308B	¥ 54,600 (税抜)	¥ 56,000 (税抜)
P482	B4314B	¥ 58,800 (税抜)	¥ 59,000 (税抜)
P489	K-624(B・S) K-625(B・S) K-6268B・S) K-627(B・S)	消費電力 14W	消費電力 16.5W
P492	Z1179	混蝕防止板付絶縁トランス 二次側電圧切替式 一次側、二次側過流電流遮断機付 取付金具移動式 ※取付金具の位置を変える事により壁付、または据え置きを設置が可能です。	混蝕防止板付絶縁トランス 一次側、二次側過流電流遮断機付 (※ 表記無)
P493	T1079 T1138	消費電力 23W (Z1147使用時)	消費電力 23W (Z1238使用時)
P493	Z1238	混蝕防止板付絶縁トランス 二次側電圧切替式	混蝕防止板付絶縁トランス
P494	J-216 J-217 J-218 J-219 J-220 J-221 J-222 J-223 J-224 J-225 J-226 J-227	消費電力 23W (Z1147使用時) 専用トランスユニット Z1147	消費電力 23W (Z1238使用時) 専用トランスユニット Z1238
P504	J4512	Ra85	表記無
P507	J4524B J4525B J4526B J4528B	Ra65	Ra80
P515, P533	Z1232B	本体 : ステンレス	本体 : アルミ
P515, P533	Z1236(B・S)	本体 : ステンレス	本体 : ステンレス アルミ
P527	YTH3012 YTH3015	LDA7L/WD (防水形) 消費電力 7.1W	LDA5L/WD (防水形) 消費電力 4.5W
P537	H4261B	器具光束 1341lm	器具光束 1438lm
P547	H4703B	LED 44.2W×1 器具光束 3028lm 消費電力 50W	LED 31W×1 器具光束 3005lm 消費電力 35.5W
P548	H4707B	器具光束 3435lm 器具光束 1125lm	器具光束 3384lm 器具光束 612lm
P551	604H3063G	LED 54W 器具光束 1630lm 消費電力 61W	表記無 器具光束 3037lm 消費電力 53W
P551	604H3063S	LED 54W 器具光束 1630lm 消費電力 61W	表記無 器具光束 3362lm 消費電力 53W
P551	604H3064G	LED 54W 器具光束 1850lm 消費電力 61W	表記無 器具光束 3179lm 消費電力 53W
P551	604H3064S	LED 54W 器具光束 1850lm 消費電力 61W	表記無 器具光束 3518lm 消費電力 53W
P552	604H3061(G・S)	LED 49W 器具光束 1940lm 消費電力 59W	表記無 器具光束 2827lm 消費電力 42W
P552	604H3062(G・S)	LED 49W 器具光束 2155lm 消費電力 59W	表記無 器具光束 2959lm 消費電力 42W
P553	604H3060(G・S)	LED 44W 器具光束 3044lm 消費電力 44W	表記無 器具光束 2909lm 消費電力 42W
P553	604H3068(G・S)	LED 96W 器具光束 6747lm 消費電力 98W	表記無 器具光束 6888lm 消費電力 82W
P553	604H3069(G・S)	LED 96W 器具光束 7049lm 消費電力 97W	表記無 器具光束 7115lm 消費電力 82W

中止品

頁	中止品 カタログ番号	後継品 カタログ番号
P99	771MSS45 771MSS25	771MSS01REU 771MSS02REU
P210	B8220	—
P210	B8252W	—
P319	S7389	—
P347	Z6188	Z6191
P411	J5131W	—
P411	J5132W	—
P503	Z4241	Z4341
P503	Z4242	Z4342
P533	Z1120	—
P552	604H3051(G・S)	604H3061(G・S)、604H3062(G・S) ※LED仕様
P552	604H3049(G・S)	お問い合わせ願います

株式会社YAMAGIWA www.yamagiwa.co.jp

2016年8月23日発行

2016年11月1日更新