

YAMAGIWA LIGHTING 2017-2018

「YAMAGIWA LIGHTING 2017-2018」におきまして記載に誤りがございました。

お詫び申し上げますとともに、謹んで訂正させていただきます。

正誤表

頁	カタログ番号	誤	正
P051	321F-204	消費電力 50W(100V) 40W(200V)	消費電力 50W(100V) 49W(200V)
P071	F-208B F-208M F-208T	取付寸法図： 取付簡易型の図	取付寸法図： 引掛シーリングの図
P091	618P2850 618P2851	※写真のコードは本国仕様です ※日本ではコード1本吊仕様です	表記削除
P095	—	本文： 小さくて大きな透明なペンダントは倍増しました。スピンドットのダイナミクスの表現は、スピントップと呼ばれる簡単な回転形に基づいています。それはライトに基本的な印象を与えます。上部に色の付いた透明で軽快なランプは、特徴的なシルエットを強調しつつ、空間に自由に浮いているような印象を与えます。	本文： スピンドットはその名前の通り、まるで旋回しているコマのように、その回転フォームからヒントを得てデザインされています。上部に施された白・黒、メタリックなゴールド・シルバー・銅の色彩がアクセントとなり、ガラスの透明感とのコントラストが美しい作品です。
P097	—	本文： モスクワのポリジョイ劇場	本文： モスクワの ポリジョイ 劇場
P099	175P2932+175X-222	ボルト吊施工	表記削除
P103	610A23385 610A23368 610A23453 610A23436 610A23402 610A23419 610A23382 610A23365 610A23450 610A23433 610A23399 610A23416	取付寸法図： 誤り	取付寸法図： 削除
P109, P692	776FUN10DMBRS	¥260,000 (税抜)	¥230,000 (税抜)
P121	983DCW/HCS/350/P/BL/WH 983DCW/HCS/350/P/BL/CO 983DCW/HCS/350/P/WH/WH 983DCW/HCS/350/P/WH/CO	E26 普通ランプホワイト 60W×1 消費電力 57W	E26 普通ランプホワイト 100W×1 消費電力 95W
P121	983DCW/HCS/250/P/BL/WH 983DCW/HCS/250/P/BL/CO 983DCW/HCS/250/P/WH/WH 983DCW/HCS/250/P/WH/CO	E26 普通ランプホワイト 40W×1 消費電力 38W	E17 ミニクリプトンランプホワイト 60W×1 消費電力 54W
P135	701L037H 701L037S	701L037H (ブラック) 701L037S (ホワイト)	701L037 S (ブラック) 701L037 H (ホワイト)
P143	703TERHO/S	E26 電球形蛍光ランプD形 40Wタイプ×1 (電球色)	E17 電球形蛍光ランプD形 40Wタイプ×1 (電球色)
P159	F-246	E26 LED電球 100Wタイプ (LDG13) ×2 消費電力 26W	E26 LED電球 60Wタイプ (LDG9) ×2 消費電力 17.8W
P159	F-247	E26 LED電球 100Wタイプ (LDG13) ×1 消費電力 13W	E26 LED電球 60Wタイプ (LDG9) ×1 消費電力 8.9W
P165	329L1009W+320X-211	高・150mm	高・ 140mm
P168	331L1005W+320X-211 331L1005G+320X-211	質量・5.6kg	質量・ 4.8kg

正誤表

頁	カタログ番号	誤	正
P191	C2174 C2175 C2176 C2177 C2178W C2178N C2179W C2179N C2224C C2224F C2225C C2225F	表記なし	(ランプ別)
P199	756MOD2097/50/CHR 756MOD2097/50/GLD	取付寸法図： 誤り	取付寸法図： 2097/30と同じ図
P201	181C2228S 181C2228K 181C2229B 181C2229W 181C2229K	G9 ハロピンランプクリア 25W×30	G9 ハロピンランプ フロスト 110V 25W×30
P201	181C2230S 181C2230K 181C2231B 181C2231W 181C2231K	G9 ハロピンランプクリア 25W×12 高・440mm	G9 ハロピンランプ フロスト 110V 25W×12 高・460mm
P222	618T1084S	器具光束 410 ℓ m	器具光束 480 ℓ m
P230	5732807467	高・460mm	高・ 370mm
P236	B2702C B2702F	E17 φ50ダイクロイックミラーランプ 110V50W×1 (中角)	E11 φ50ダイクロイックミラーランプ 110V50W×1
P245	322S7312	中間スイッチ付	フット スイッチ付
P254	324S7247W 324S7247S	商品写真： 誤り	商品写真： 324S7247B と同じ支柱・ベース
P255	324S7246B 324S7246S	商品写真： 誤り	商品写真： 324S7246W と同じ支柱・ベース
P259	332S7397N+332Z1242A 332S7397N+332Z1242M 332S7397N+332Z1242R 332S7397N+332Z1242Y	質量・8.5kg	質量・ 8.0kg
P259	332S7397N+332Z1243A 332S7397N+332Z1243M 332S7397N+332Z1243R 332S7397N+332Z1243Y	質量・8.5kg	質量・ 7.9kg
P260	332S7397N+332Z1242B	質量・8.5kg	質量・ 8.0kg
P260	332S7397N+332Z1243B	質量・8.5kg	質量・ 7.9kg
P261	332S7397N+332Z1242W	質量・8.5kg	質量・ 8.0kg
P261	332S7397N+332Z1243W	質量・8.5kg	質量・ 7.9kg
P278	756CAPTAINFLINT/ANT 756CAPTAINFLINT/BRS	巾・373mm	巾・ 451mm
P359	F-229	商品写真： 誤り (F-228 の写真になっている)	商品写真： F-229 ⇔ F-228 の写真が逆
P359	F-228	商品写真： 誤り (F-229 の写真になっている)	商品写真： F-229 ⇔ F-228 の写真が逆
P369	Z6193	調光範囲 1~100%	調光範囲 5~100%
P397	Z6194	器具寸法図： 266.4×62.6 高・45.8 コード長・300mm	器具寸法図： 165×40 高・ 30 コード長・ 250mm
P439	F711BW F711CW F711DW F712BW F712CW F712DW F713BW F713CW F713DW F714BW F714CW F714DW	器具寸法図： 高・37.5mm	器具寸法図： 高・ 35mm ワイヤー吊りピッチ・1160mm (ストレートコネク特時)・ 1378mm
P441	102F715VW	消費電力 70W	消費電力 72W
P441	102F715BW	器具光束 5858 ℓ m 消費電力 70W	器具光束 5494 ℓ m 消費電力 72W
P441	102F715CW	器具光束 6183 ℓ m 消費電力 70W	器具光束 5800 ℓ m 消費電力 72W
P441	102F715DW	器具光束 6508 ℓ m 消費電力 70W	器具光束 6106 ℓ m 消費電力 72W
P443	F708B(S・W) F708C(S・W) F708D(S・W) F709B(S・W) F709C(S・W) F709D(S・W) F710B(S・W) F710C(S・W) F710D(S・W)	LDE23W×1、LED31W×1	LED 23W×1、LED31W×1

正誤表

頁	カタログ番号	誤	正
P444	871CL03DUOB(B・S・W) 871CL02DUOD(B・S・W)	器具寸法図： DOWN Type の図面	器具寸法図： UPPER & DOWN Type の図面
P453	J067BW J067DW	消費電力 43W	消費電力 44W
P453	J066BW J066DW	消費電力 56W	消費電力 57W
P458	I02F707AW F102F707CW	※1注記：4300K点灯時	表記削除
P459	L700AS L700BS L700CS L700DS L701AS L701BS L701CS L701DS	※1注記：4300K点灯時	表記削除
P465	T112AW T112BW T112CW T112DW T113AW T113BW T113CW T113DW T114AW T114BW T114CW T114DW T115AW T115BW T115CW T115DW T116AW T116BW T116CW T116DW T117AW T117BW T117CW T117DW	水平面照度図： 旧データ	水平面照度図： 新データはお手数ですがWEBを参照願います
P485	YT41B(B・W) YT43V(B・W) YT42B(B・W)	レンズ：クリアガラス 照射面近接限度0.1m	レンズ：ポリカーボネート 照射面近接限度0.3m
P485	YT43V(B・W)	LED 2400K～5000K	LED 2700K～5000K
P495	K-707W K-708W	説明写真（手元灯点灯）： ブルスイッチ付はベッドからの操作で手元灯 の消灯操作ができます	ブルスイッチはありません
P499	K-642W	商品写真（右下テキスト）： K-608W	商品写真（右下テキスト）： K-642W
P499	K-642W K-643W	LED 24W×2 LED 11W×1	LED 24W×2 LED 9W×1
P541	K4615B	下面ガラス：強化ガラス	上面ガラス：強化ガラス
P552, P678	B4438B	¥72,000（税抜）	¥75,000（税抜）
P552, P678	B4437B	¥41,200（税抜）	¥45,000（税抜）
P554	K8716G	質量・3.6kg	質量・3.2kg
P567	T1138	器具光束 542 ℓ m	器具光束 468 ℓ m
P590	T4510B	LED 4000K 器具光束 1259 ℓ m	LED 3000K 器具光束 1215 ℓ m
P591	T4511B	LED 4000K 器具光束 7604 ℓ m	LED 3000K 器具光束 7380 ℓ m
P593	T4513B	消費電力 385W	消費電力 326W
P593	T4430B	消費電力 326W	消費電力 385W
P615	604H3090C 604K3090S	本体：アルミ鋳物 アルミ アルミ色粉黛塗装 テクスチャ仕上げ	本体：アルミ鋳物 アルミ粉体塗装仕上
P615	604H3091C 604H3091S	本体：アルミ鋳物 アルミ塗装仕上	本体：アルミ鋳物 アルミ粉体塗装仕上
P630	—	商品名： ALBERTSLUND MINI POST LED / LBERTSLUND MAXI POST LED	商品名： ALBERTSLUND MINI POST LED / ALBERTSLUND MAXI POST LED
P683	T4430B	¥62,000（税抜）	¥620,000（税抜）
P683	T4431B	¥64,000（税抜）	¥640,000（税抜）